

# DFI444BXXL/1



## FULDINTEGRERBAR OPVASKEMASKINE

### Generel beskrivelse

Turbo Combi Drying™  
Logic  
Installationsform: Helintegrerbar  
Størrelse: XXL, 86-91 cm  
Antal kurve: 3  
14  
8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i slidstærkt rustfrit stål, Super Cleaning System+™  
Top bakke/kurv: Let højdejustering; Række til knive; Hylde til skåle; Med teleskopskinner; Håndtag; Udtagelig  
Overkurv: Premium  
Underkurv: Premium  
Bestikkurv



### Konstruktion og Ydeevne

Svejsset stålkar  
Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen  
Standby vandbeskyttelse  
Pumpe med Anitblock  
8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål  
Integreret varmeelement  
SCS - Super Cleaning System™  
Sensi Clean™-sensor – måler snavshedsniveauet  
Automatisk blødgøring  
Antal spulearme: 3  
Antal spulezoner: 9  
Jet Spray™ – ekstra opvaskekraft til vaser, flasker og sutteflasker  
Wide Spray™ - Spulezone for gryder og pander  
Turbo Combi Drying™  
Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

### Brug og fleksibilitet

Antal kuverter: 14  
Antal kurve: 3  
Top bakke/kurv: Let højdejustering; Række til knive; Hylde til skåle; Med teleskopskinner; Håndtag; Udtagelig  
Overkurv: Premium  
Topkurv - justerbar: Fuld  
Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv  
Underkurv: Premium

### Funktioner, programmer og modes

7 programmer: Autoprogram; Kvikprogram; Intensivprogram; Eco program; Hygiejne program; Tidsprogram; Skyl og hold program  
Udskudt start: Ja  
Sæt tid  
Speed funktion  
Night funktion  
Automatisk døråbning  
Superskylning

### Design og integration

Dørfjeder kan justeres fra fronten  
Den bageste fod kan justeres fra fronten  
Velcro til nem dør installation  
Nem installation med integreret anti-sifon  
Monteres med 700-800 mm høje køkkenlåger (max vægt på dør 3,5 – 10 Kg)  
Min. nichebredde: 600 mm  
Min. nichehøjde: 860 mm  
Dybde (inkl. afstand til væg): 560 mm  
Indstillelig højde: 50 mm

### Sikkerhed og Vedligeholdelse

Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader  
Kid Safe™ - Knaplås  
Afspændingsindikator: Besked i display  
Saltindikator: Saltindikator

Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv  
Bestikkurv  
Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

### Interaktion og kontrol

Display type: LCD-display  
Mulighed for at oprette egne programmer: Ja  
Antal programmer: 7  
Antal tilvalg: 5  
Status Light™ – smart farveindikering af opvaskeprocessen  
Indikator for resterende tid: Indikator for resterende tid  
Indikator for afsluttet vask: Viser med lyd og lys

### Tekniske data

Kan tilsluttes kold eller varmt vand – størrelse 3/4"  
Max. temperatur for indgående vand: 70 °C  
Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW  
Reference program: 1  
Varighed af standardprogram: 205 min  
Vandforbrug per cyklus: 9,4 ltr.  
Energiforbrug i standby: 0,49 W  
Energiklasse: C  
Stiktype: Euro stik  
Tilslutningseffekt: 1900 W  
El-tilslutning: 220-240 V  
Faser: 1  
Sikring: 10 amp  
Frekvens: 50 Hz  
Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa  
Nettovægt: 43,5 kg  
Støjklasse: B  
Energieffektivitetsklasse: 43,5 %  
Rengøringsevne: 1,13  
Tørreevne: 1,07  
Forskudt start: 3,95 W  
Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 74 kWh

### Dimensioner

Bredde: 596 mm  
Højde: 859 mm  
Dybde: 559 mm  
Maksimal produkthøjde: 909 mm  
Længde på strømkabel: 1825 mm  
Dybde med dør åben: 1238 mm  
Længde på tilløbsslange: 163 cm  
Længde på afløbsslange: 200 cm

### Logistisk information

Bredde emballage: 640 mm  
Højde emballage: 930 mm  
Dybde emballage: 680 mm  
Bruttovægt: 47,1 kg  
Art. nummer: 736483  
EAN kode: 3838782469473  
Design type: Husholdning  
Design: Logic