



Professionel opvaskemaskine

DWC6423BIW

Energieeffektivitetsklasse: D

Professional

Lydniveau (max.) dB(A): 44

Plads til antal kuverter: 13 stk

Antal kurve: 2

Størrelse: XL, 820 mm

Turbo Combi Drying™ sikrer at opvasken er tør og afkølet med blæserassisteret dampudlukning i kombination med automatisk lågeåbning

Installationstype: Til indbygning under bordplade



Konstruktion

- Installationstype: Til indbygning under bordplade
- Udvendig tromle: Rustfrit stål
- Type af stik: Euro
- Justerbar base: Vertikal
- Max Height adjustment: 53 mm
- Frontjusterbar bagerste fod: Ja
- Størrelse: XL, 820 mm
- Antal kurve: 2

Standard elektrisk tilslutning

- Frekvens: 50 Hz
- Tilslutningseffekt: 3270 W
- Sikring: 16 A
- Volt (v): 220-240 V
- Ledning, længde: 1730 mm
- Varmeffekt: 3150 W
- Antal faser: 1

Tilslutning af vand/afløb

- Vandforbindelse: Varmt eller koldt vand
- Påkrævet indløbsvandtryk: 0,1-1
- Vandblødgøringsanlæg: Ja
- Type af sikkerhed mod vandskader: Anti Block™ - Selvrensende pumpe, Lys- og lydalarm, Maksimal tid til vandindtag, Langtidsholdbar PEX-indløbsslange, Beskyttelse mod lækage når maskinen er slukket, Aqua Level™ Sensor - sensoren i maskinen registrerer om mængden af vand passer præcist til det valgte program, Aqua Detect™ - registrerer når vandstanden er for høj i forhold til normalt, og sørger for at pumpe vandet ud, hvis niveauet er for højt, Identificerer lækage af vand på bundpladen, Vandtæt bundplade, Svejsset stålkar, Aqua Safe™ System - Sikrer mod vandskader
- Længde, indløbsslange: 163 cm
- Længde, udløbsslange: 200 cm
- Maks. temperatur for indgående vand: 70 °C

Styring

- Kontroltype: Touch kontrol
- Udskudt start: Ja
- Udskudt start: 0-24 timer
- Mulighed for at oprette egne programmer: Nej
- Angivelse af resterende tid: Ja
- Sprogindstilling: Ukrainian, Svensk, Serbisk, Slovensk, Slovak, Russisk, Portuguese, Polish, Norsk, Tysk, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italiensk, Kroatisk, Fransk, Finsk, Estonian, Spansk, Engelsk, Tysk, Dansk, Czech

Tørreenhed

- Skjult varmeelement: Ja

- Tørringssystem: Turbo Combi Drying™ sikrer at opvasken er tør og afkølet med blæserassisteret dampudlukning i kombination med automatisk lågeåbning

Logistiske informationer

- Produktets bredde: 596 mm
- Produktets højde: 819 mm
- Produktets dybde: 567 mm
- Produktets bredde, pakket: 640 mm
- Produktets højde, pakket: 890 mm
- Produktets dybde, pakket: 680 mm
- Minimum indbygningshøjde: 820 mm
- Minimum indbygningsbredde: 600 mm
- Dybde til installation (inkl. ekstra afstand til væggen): 568 mm
- Nettovægt: 42.5 kg
- Bruttovægt: 45.8 kg
- Justerbar sokkel: 30-94/0
- Maks. produkthøjde: 872 mm
- Dybde med dør åben: 1205 mm
- Art. nummer: 744889

Egenskaber

- Antal programmer: 9
- Antal forskellige vasketemperaturer: 4
- Indikator ved slut: Indikeret ved lyd og lys
- Indikator af lavt niveau af salt: Notifikation kan ses på displayet
- Indikation af lavt niveau af afspændingsmiddel: Notifikation kan ses på displayet
- Indre belysning: Ja, 2 LED lyskilder
- Let installation: Anti Siphon enhed - Forebygger spontane ind- og udløb af vand og simplificerer hævet installation, Damp beskyttelsesstrip
- Sikrer mod vandskader: Ja
- Børnesikring (Kid Lock™): Child lock and Sani lock
- Overkurv består af: Letglidende teleskopskinner med kuglelejer, Standard knivholder, Fast glasholder, Fast tallerkenrække, Nedfældbar vinglasholder på begge sider, Nedfældbare vinglasholder til venstre, Tæt trådmønster i overkurv
- Midterkurv består af: Ingen midterkurv
- Nederste kurv består af: Tæt trådmønster i kurv. Forebygger at små elementer ikke falder igennem, Håndtag, Nedfældbar bagerste pinderække, Bestikkurv

Ydeevne

- Korteste programtid: Quick 17 min
- The shortest Sani program: Sani Quick 29 min
- Plads til antal kuverter: 13 stk
- Antal af sprøjte-niveauer: 2
- Opvaskeevne: A
- Tørreevne: A
- Hovedkomponenter: Vitale dele af opvaskemaskinen er lavet i rustfrit stål
- Vandforbrug per cyklus: 12.2 l
- Lydniveau (max.) dB(A): 44
- Afsluttende skylletemperatur i 4 minutter: 85 °C

Energimærke

- Energieffektivitetsklasse: D
- Energiforbrug i standbytilstand: 0.49 W
- Energiforbrug pr. cyklus for programmet ECO 40-60°C: 0.831 kWh
- Energy label program time: 195 min
- Emissionsklasse af luftbåren støj: B
- EEI: 49.6
- Rengøringspræstationsindex: 1.121
- Tørringspræstationsindex: 1.061
- Forskudt start (W): 3.99
- Netværksforbundet standbytilstand (W): 1.99 W
- Vægtet energiforbrug per 100 cyklusser: 83 kWh

Programmer

- Programmer: Kvik, Intensiv, Eco, Skyl og hold, Universal, Krystalglas, Selvrensende, SANI, SANI Quick
- Tilvalg: Mulighed for automatisk døråbning efter vask, Light sabbath mode
- Type af overkurv: Professional Premium

- Nederste kurvtype: Professional Premium

Tilkobling

- Automatisk sæbedosering: Kan bruges med eksterne doseringspumper

EAN

- EAN kode: 3838782943034

Measurements: millimetres

